www.lightpol.com

PROLIGHT 100/2 LS

Sada vyvinutá k použití v podmínkách nedostatečné viditelnosti uvnitř a vně místností. Celé zařízení se skládá ze dvou částí, stojanu a halogenových žárovek s nosníkem a napájecím kabelem. Možnost nastavení úhlu svícení, což umožňuje osvětlení celého pracoviště. Možnost konfigurace.

VÝŠKA MIN/MAX	1500-3150 mm
NAPÁJENÍ	230V(220-265)/50Hz
BARVA SVĚTLA	BÍLÁ STUDENÁ 5500-6500K/TEPLÁ 2700K-3000K
SVĚTELNÝ TOK	90lm/W (9000lm)
PŘÍKON	2X50W
PRAC. TEPLOTA	-20 +40°C
MATERIÁL	SKLO, HLINÍK, OCEL
STUPEŇ KRYTÍ	IP54
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	10 m
HMOTNOST	9,5 kg
DÉLKA PŘÍČNÉHO NOSNÍKU	570 mm
ZÁRUKA	24/36 měsíců

LIGHTPOL
Damian Sawicki
Górzyn 37a
59-305 Rudna

www.lightpol.com

721-343-956
www.facebook.com/lightpolcom
www.facebook.com/resqbag
kontakt@lightpol.com

www.lightpol.com

Návod k obsluze osvětlovacích stojanů řady PROLIGHT LS

Osvětlovací stojany jsou určeny pro osvětlení mimo jiné:
- prostoru nočních záchranných a hasičských zásahů
- vojenských akcí
- policejních akcí
- železničních tratí během nehod a naléhavých nočních prací
- nouzových prací a vykopávek
- areálů hlídaných parkovišť
- sportovních a výstavních areálů
- interiérů výrobních a skladových hal
- staveništ
- osvětlení pracovišť v autodílnách
- pro jiné noční práce, kde nejsou zóny ohrožené výbuchem

Součástí sady jsou:
1. Osvětlovací nosník s kabelem (dostupná také verze s prodlužovací šňůrou).
2. Osvětlovací stativ.

Osvětlovací sada se může vyrábět v různých verzích, tzn. může se vyrábět s různými stativy a lampami.
Osvětlovací stojany EPISTAR lze používat uvnitř i vně objektů.

Technické údaje stativu:

TYP	Výška po smontování [mm]	Výška po složení [mm]	Hmotnost stativu [kg]
LS 120	3150	1500	7
AIR	2500	1300	6

Uvedené výšky nezahrnují výšku osvětlovacího nosníku

TYP:	VÝKON:	SVĚTELNÝ TOK:	NAPĚTÍ:	BARVA SVĚTLA:	INDEX POD.BAREV Ra:	ÚHEL SVÍCENÍ:	ŽIVOTNOST:	STUPEŇ KRYTÍ IP:
Li/Cu 50	50W	4500 lm	~85-265V/50Hz	BÍLÁ STUDENÁ 5500-6500 K/ BÍLÁ TEPLÁ 2700-3300 K	70	120°	50000h	65
Li/Cu 100	100 W	9000 lm	~85-265V/50Hz	BÍLÁ STUDENÁ 5500-6500 K/ BÍLÁ TEPLÁ 2700-3300 K	70	120°	50000h	65

Stupeň krytí IP pro hotové stojany:
Bez prodlužovací šňůry IP54/ s prodlužovací šňůrou IP44

OBSLUHA STOJANU:

1. Postavte stativ na pevnou, vodorovnou podložku s optimální roztečí podpěr. POZOR!!! Příliš úzce postavené podpěry mohou být příčinou pádu stojanu!
2. Připevněte ke stativu osvětlovací nosník a přišroubujte jej pomocí otočného knoflíku.
3. Vysuňte stativ do požadované výšky.
4. Zajistěte stativ proti zasunutí pomocí závlaček přiložených k sadě.
5. Zajistěte každou teleskopickou tyč dotažením otočného knoflíku.
6. Připojte zástrčku k napájecímu zdroji. POZOR!!! Před připojením zkontrolujte, zda je elektroinstalace vybavena na pevno vestavěnou ochranou proti přetížení!
7. Po dokončení práce odpojte zástrčku od napájecího zdroje.
8. Povolit zajištění stativu a opatrně zasunout.
9. Stojan uložte na bezpečném místě.

POZNÁMKY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

1. Některé součásti se mohou během provozu zahřát na vysokou teplotu. Před údržbou, složením stojanu nebo jakoukoli jinou činností počkejte, až lampy vychladnou.
2. Je zakázáno otevírat kryt lampy. Provedení servisních činností svěřte vždy pouze kvalifikovanému personálu autorizovaných opraven.
3. Chraňte před smáčením a zdroji tepla.
4. Pro čištění všech součástí stojanu použijte měkkou, lehce navlhčenou utěrku. Nepoužívejte těkavé látky ani rozpouštědla. V opačném případě může dojít k poškození krytu.
5. Nikdy nesviťte světelným paprskem přímo do očí.
6. Uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Nemontujte osvětlovací stojan při nárazovém větru.
8. Osvětlovací stojan lze přenášet pouze tehdy, pokud je složen do minimální výšky.
9. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením pokynů obsažených v tomto návodu.

Použitá zařízení označená symbolem přeškrtnutého koše je zakázáno umísťovat společně s jiným odpadem. Uživatel je povinen odevzdat takové zařízení v příslušné sběrně použitých elektrických a elektronických zařízení.

www.lightpol.com

Všeobecné záruční podmínky pro osvětlovací zařízení firmy LIGHTPOL

Ručitel

LIGHTPOL Damian Sawicki
Górzyn 37a
59-305 Rudna

Všeobecné podmínky

Firma LIGHTPOL Damian Sawicki
poskytuje záruku na osvětlovací zařízení podle pravidel uvedených
v tomto dokumentu.

1. Výrobek, na který se vztahuje záruka: Osvětlovací stojan **Epistar/Prolight**
2. Zaručujeme, že pokud budou výše uvedené výrobky provozovány v souladu s pravidly jejich používání, budou řádně fungovat nejméně po dobu poskytnuté záruční ochrany, s výhradami uvedenými v tomto dokumentu.
3. Ručitel poskytuje záruku na prodané výrobky po dobu:
   - 2 let na výrobky se zdrojem světla
   - 3 let na výrobky, které neobsahují zdroj světla

   za předpokladu, že kupující potvrdí nákup zboží předložením faktury.
4. Záruční doba u vyměněného dílu se prodlužuje o dobu opravy.
5. Záruční doba začíná dnem prodeje / dodání zboží dodavatelem.
6. Záruka platí pouze v případě, že výrobky byly používány v souladu s jejich určením a byly instalovány v souladu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze a s technickými pravidly.
7. Osvětlovací stojany, na které se záruka vztahuje, nesmějí být vystaveny jakémukoli mechanickému a chemickému přetížení, zároveň okolní teplota a napájecí napětí nesmí překročit jmenovité hodnoty.
8. Porušení výše uvedených a dalších pravidel uvedených v tomto dokumentu má za následek ztrátu práv vyplývajících ze záruky.

Běžné opotřebení

1. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení použitých materiálů, např. žloutnutí stínidel, blednutí malířských nátěrů, jejichž barva se může měnit s postupem času nebo v důsledku působení atmosférických podmínek.
2. Záruka se nevztahuje také na:
   - vady vzniklé v důsledku nesprávného používání výrobků,
   - vady vzniklé v důsledku jednání třetích osob,
   - vady vyplývající z událostí, za které neodpovídá LIGHTPOL Damian Sawicki,
   - vady vzniklé v důsledku působení chemických, tepelných, mechanických, světelných a jiných faktorů, jejichž působení na výrobky je v rozporu s návodem k obsluze nebo technickými znalostmi,
   - vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby nebo skladování,
   - vady vyplývající z úprav, změn nebo oprav provedených neautorizovaným servisem,
   - korozi vzniklou v důsledku poškození nebo poškrábání povrchu, při kterém došlo k odstranění ochranné vrstvy, korozi vzniklou na místech šroubových spojů, u kterých je koroze závitů šroubů a matic přirozeným jevem, korozi pohyblivých prvků zvedacích mechanismů.

Oznámení o reklamaci

1. Oznámení musí být provedeno prostřednictvím oznámení o reklamaci, jehož vzor je uveden v příloze č. 1.
2. Podmínkou pro posouzení reklamace je doložení skutečnosti nákupu vadného výrobku pomocí faktury. Reklamace musí obsahovat podrobný popis zjištěné závady.
3. Povinností osoby oprávněné využít záruku je doručit reklamovaný výrobek do sídla firmy, ve které byl výrobek zakoupen.

Způsob vyřízení reklamace

1. Pokud je reklamace oprávněná, hradí náklady na dodání Ručitel za podmínky přijetí navrhovaného způsobu doručení výrobku a nákladů na toto doručení.
2. Ručitel nehradí dodatečné náklady související s odstraněním ztrát.
3. Odpovědnost Ručitele je omezena maximálně do hodnoty výrobku.
4. V případě neoprávněné reklamace spočívá povinnost vyzvednutí výrobku na osobě, která reklamaci oznámila.
5. V případě, že výrobek nebude vyzvednut po výzvě Ručitele, osoba, která reklamaci oznámila, bude povinna uhradit náklady na uskladnění výrobku, případně náklady na jeho odeslání.
6. Záruka se nevztahuje na náklady na demontáž a montáž vadného výrobku, na případné škody související s nutností jeho demontáže, dodání, montáže nebo dočasného zbavení možnosti používat výrobek.
7. Ručitel je povinen projednat reklamaci ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení vadného zboží.
8. Bude-li při posuzování reklamace nutné získat dodatečné informace týkající se závady nebo způsobu používání zboží, Kupující je povinen poskytnout všechny potřebné údaje a informace.
9. Reklamace musí být vyřízena ve výše uvedené lhůty s výhradou, že pokud bude oznámená reklamace vyžadovat podrobné technické zkoušky, lhůta pro vyřízení reklamace bude automaticky prodloužena o dobu jejich trvání.
10. Ručitel bude informovat oznamovatele reklamace písemně nebo e-mailovou zprávou o vyřízení reklamace.
11. V případě oprávněnosti reklamace Ručitel:
    - vymění vadný výrobek za nový bezvadný nebo
    - provede bezplatnou opravu vadného výrobku nebo
    - vystaví opravnou fakturu na reklamovaný výrobek.
12. Volbu způsobu vyřízení oznámené reklamace provádí Ručitel.
    Pokud dojde v důsledku uznání reklamace provedena výměna jakýchkoli součástí ve vadném výrobku, záruka na vyměněné součásti nezačíná běžet od začátku.

Ostatní podmínky

1. Záruka se nevztahuje na změnu zbarvení LED modulů.
2. Na parametry nových LED modulů se vztahuje tolerance +/- 15% pro světelný tok, barevnou teplotu a výkonnost výrobku.
3. Kupující ztrácí záruku v případě připojení výrobku k zařízení, které nemá trvale vestavěnou ochranu proti přetížení v okruhu LED osvětlení.
4. Záruka poskytnutá LIGHTPOL Damian Sawicki není přenosná na třetí osoby.
5. Záruka je platná na území EU.

www.lightpol.com

Příloha č. 1

.....
místo a datum oznámení

Záruka – reklamační list

ÚDAJE OZNAMUJÍCÍ FIRMY:	OZNAMUJÍCÍ OSOBA
Název firmy: Adresa: DIČ:	Jméno a příjmení: Telefon: e-mail:
Model výrobku:	Výrobní číslo zařízení:
Datum nákupu:	Datum vzniku poruchy:

Údaje k vyplnění jsou dostupné na výrobním štítku výrobku

Přesný popis závady:

Oznámení zašlete:

Razítko/údaje distributora