

PROLIGHT 100/2

Zestaw stworzony do pracy w warunkach niedostatecznej widoczności wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Całość wykonana jest z dwóch części, statywu oraz naświetlaczy LED wraz z belką i przewodem zasilającym. Możliwość regulacji kąta świecenia pozwala na oświetlenie całego miejsca pracy.

W statywie oświetleniowym AIR zastosowano amortyzator pneumatyczny Airbrake, który amortyzuje opadanie głowicy.

WYSOKOŚĆ MIN/MAX	1260-3500 mm
ZASILANIE	230 V(220-265)/50 Hz
BARWA ŚWIATŁA	BIAŁA ZIMNA 5500-6500 K/CIEPŁA 2700 K-3000 K
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	110 lm/W (11 000 lm)
POBÓR MOCY	2X50 W
TEMP. PRACY	-20/+40°C
MATERIAŁ	TWORZYWO SZTUCZNE, SZKŁO, ALUMINIUM, STAL
STOPIEŃ OCHRONY	IP54/IP65
DŁ. PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	10 m
WAGA STATYW/GŁOWICA	7,5 kg/3,5 kg
DŁ. POPRZECZKI	570 mm
GWARANCJA	36 miesięcy

