

ATW-600 / ATW-1200 / ATW-1800

PROLIGHT ATW je moderní a výkonné osvětlovací řešení určené pro mobilní a průmyslové aplikace. Je k dispozici ve třech výkonových variantách (600 W, 1200 W, 1800 W) a poskytuje vysoký světelný tok až 324 000 lm při účinnosti 180 lm/W. Zařízení nabízí plné dálkové ovládání, nastavení úhlu svícení a široký rozsah pohybu (360° v horizontální a 270° ve vertikální rovině). Díky krytí IP65 a provozním teplotám od -40 °C do 60 °C se osvědčuje v náročných podmínkách, mimo jiné při záchranných akcích, ve stavebnictví, průmyslu a v mobilním osvětlení.

Všechny verze jsou dodávány s dálkovým ovladačem.

| MODEL | ATW-600 | ATW-1200 | ATW-1800 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| HMOTNOST HLAVY / STATIVU | 16 KG / 75 KG | 24,2 KG / 75 KG | 32 KG / 75 KG |
| VÝKON | 600 W | 1 200 W | 1 800 W |
| VÝŠKA MIN-MAX | 2065-5300 mm | 2065-5300 mm | 2065-5300 mm |
| DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU | Gumová hadice OW, 10 m | Gumová hadice OW, 10 m | Gumová hadice OW, 10 m |
| SVÍTIVOST | 180 lm/W (108 000 lm) | 180 lm/W (216 000 lm) | 180 lm/W (324 000 lm) |
| BARVA SVĚTLA | 5 000 K (2 700-6 500 K) | 5 000 K (2 700-6 500 K) | 5 000 K (2 700-6 500 K) |
| PROVOZNÍ TEPLOTA | -40°C ~ 60°C | -40°C ~ 60°C | -40°C ~ 60°C |
| Úhel svícení | 30° / 60° / 90° | 30° / 60° / 90° | 30° / 60° / 90° |
| ZÁRUKA | 60 měsíců | 60 měsíců | 60 měsíců |

