

AT-600 / AT-1200 / AT-1800

PROLIGHT AT to nowoczesne i wydajne rozwiązanie oświetleniowe przeznaczone do zastosowań mobilnych i przemysłowych. Dostępna w trzech wariantach mocy (600 W, 1200 W, 1800 W), zapewnia wysoki strumień świetlny do 324 000 lm przy efektywności 180 lm/W.

Urządzenie oferuje pełną zdalną obsługę, regulację kąta świecenia oraz szeroki zakres ruchu (360° w poziomie i 270° w pionie). Dzięki klasie szczelności IP65 oraz pracy w temperaturach od -40°C do 60°C, sprawdza się w trudnych warunkach środowiskowych, m.in. w ratownictwie, budownictwie, przemyśle i oświetleniu mobilnym.

Wszystkie wersje są w zestawie z pilotem do sterowania.

MODEL	AT-600	AT-1200	AT-1800
WAGA	16 KG	24,2 KG	32 KG
MOC	600 W	1 200 W	1 800 W
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	180 lm/W (108 000 lm)	180 lm/W (216 000 lm)	180 lm/W (324 000 lm)
BARWA ŚWIATŁA	5 000 K (2 700-6 500 K)	5 000 K (2 700-6 500 K)	5 000 K (2 700-6 500 K)
TEMP. PRACY	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C	-40°C ~ 60°C
Kąt świecenia	30° / 60° / 90°	30° / 60° / 90°	30° / 60° / 90°
GWARANCJA	60 m-cy	60 m-cy	60 m-cy

